

SILNIK (T3)

Perkins Tier 3 Direct-Injection		1103D-33TA	1104D-44TA
Moc maksymalna (ISO)	KM/kW	68 / 50	74 / 54,5
Maksymalny moment obrotowy	Nm	280	261
Pojemność / Liczba cylindrów / TURBO AFTERCOOLER	cm ³	3300 / 3 / TAK	4400 / 4 / NIE
Pojemność zbiornika paliwa	Litry	65	65

SPRZĘGŁO

Dwustopniowe sprzęgło suche (Średnica tarczy)		12"
---	--	-----

PRZEKŁADNIA

Speed Four + Reverse Shuttle: 12FWD+12REV (38 km/h)	○
Speed Four + Overdrive + Reverse Shuttle: 24FWD+24REV (40 km/h)	●
Mechaniczny Revers	●
Mechaniczna blokada dyferencjału na tylnej osi	●

WOM

Mechanicznie załączany za pomocą dźwigni	•		
2 Prędkości Obr. 540/750	•		
1"3/8 (34,9 mm) wałek przegubowy z 6 wypustami	•		
Zależne prędkości wałka od prędkości jazdy ciągnika	•		
Moc na wałku WOM	KM/kW	58,5 / 43	64 / 47

PRZEDNIA OŚ / NAPĘD 4WD

Elektro-hydraulicznie załączany napęd 4WD	●
Ograniczenie blokady mechanizmu różnicowego	●
Maksymalny kąt skrętu kół	55°

UKŁAD HAMULCOWY

Hydrostatyczny	●
Tylne tarcze hamulcowe w kąpiel olejowej powlekane grafitem	10 Dyskowe
Automatyczne załączanie napędu 4WD podczas hamowania	●
Integralny układ hamulcowy (IBS – Integral Braking System)	●

PODNOŚNIK HYDRAULICZNY

Udźwig podnośnika	kg	2700
Wydajność pompy	l/min	42 + 20
3-punktowy układ zawieszenia kat. 2		●
Ilość par wyjść hydrauliki zewnętrznej		1 ○ / 2 ●

INSTALACJE

Dwuobwodowa + jednoobwodowa instalacja pneumatyczna	○ (opcja niedostępna w ciągniku z klimatyzacją)
---	---

CIĄGNIK Z KABINĄ

Kabina z instalacją radiową	●
Ogrzewanie / Wentylacja	●
Klimatyzacja	○ (opcja niedostępna w ciągniku z instalacją pneumatyczną)
Klimatyzacja (z kabiną z płaskim dachem)	Niedostępna
Wykończenie komponentów materiałem typu	Welur
Siedzenie operatora wykończone materiałem typu	Welur
Światła robocze wkomponowane w dach (regulowane ręcznie)	Przednie i Tylne
Lampa błyskowa (kogut)	●
Lusterka	●

CIĄGNIK Z RAMĄ OCHRONNĄ

Składana w pół rama ochronna	●
Tylna lampa polowa regulowana ręcznie	●
Lusterko wsteczne	●

KOŁA I OPONY

Opony przód	360/70R20
Opony tył	420/70R30

WYPOSAŻENIE

Maksymalnie 6 Obciążników przednich po 36 kg każdy	●
--	---

WYMIARY, CIĘŻARY I WAGI

Długość (całkowita)	mm	4068	4180
Rozstaw kół	mm	2030	2147
Wysokość (z kabiną)	mm	2540	2540
Wysokość (z kabiną z płaskim dachem)	mm	ok. 2420	ok. 2420
Wysokość (do ramy ochronnej)	mm	2505	2505
Prześwit	mm	400	400
Minimalna / Maksymalna szerokość całkowita	mm	1762 / 2100	1762 / 2100
Ciężar całkowity z ramą ochronną	kg	2710	2780
Ciężar całkowity z kabiną	kg	3130	3200

Legenda: ● standard ○ opcja

PRZEDSIĘBIORSTWO**Wyłączny importer ciągników**

11-200 Bartoszyce, Sędławki 24

tel.: 89 762-17-38

fax: 89 762-66-15

Magazyn części: tel. 89 762-17-39

<http://www.romanowski.pl>