

SILNIK (T3)					
Perkins Tier 3 Direct-Injection Engine		1104D-44TA	1104D-44TA	1104D-44TA	1104D-44TA
Moc maksymalna (ISO)	KM/kW	92,5 / 68	102 / 75	110 / 81	121 / 89
„Fuel Save” Redukcja obrotów silnika przy prędkości 40 km/h (obr./min)		–	–	–	1830
Maksymalny moment obrotowy	Nm	393	416	439	466 (486)
Pojemność / Liczba cylindrów / Turbo / Aftercooler	cm ³	4400 / 4 / T / A	4400 / 4 / T / A	4400 / 4 / T / A	4400 / 4 / T / A
Elektryczny wtrysk Common-Rail		–	–	–	•
Pojemność zbiornika paliwa		180	180	180	180
PRZEKŁADNIA					
Wielotarczowe sprzęgło w kapieeli olejowej (Multi-Disc)		•	•	•	•
Xtrashift + Speed Four + Hydr.Power Shuttle: 36FWD+12REV (40 km/h)		•	•	•	•
Xtrashift + Speed Four + Creeper + Hydr.Power Shuttle: 48FWD+16REV (40 km/h)		◊	◊	◊	◊
Modulacja potencjometrem czułości rewersu		•	•	•	•
Rewers elektrohydrauliczny ze zmianą kierunku jazdy pod obciążeniem		•	•	•	•
Park Lock		•	•	•	•
WOM					
Mokre sprzęgło wałka WOM		•	•	•	•
Elektrohydrauliczne załączanie		•	•	•	•
2 Prędkości Obr. 540/750		◊	◊	◊	◊
2 Prędkości Obr. 540/1000		◊	◊	◊	◊
3 Prędkości Obr. 540/750/1000		•	•	•	•
Zależne prędkości wałka od prędkości jazdy ciągnika		◊	◊	◊	◊
Moc na wałku WOM	KM/kW	83,3 / 61	91,8 / 67,5	99 / 72,5	121 / 89
PRZEDNIA OŚ - NAPĘD 4WD					
Elektrohydrauliczne włączanie 4WD		•	•	•	•
Kąt skrętu kół		55°	55°	55°	55°
Elektrohydrauliczna blokada dyferencjału		•	•	•	•
UKŁAD HAMULCOWY					
Tylnie tarcze hamulcowe w kapieeli olejowej powlekane grafitem	10 Dyskowe	10 Dyskowe	10 Dyskowe	10 Dyskowe	10 Dyskowe
Przednie tarcze hamulcowe w kapieeli olejowej powlekane grafitem	4 Dyskowe	4 Dyskowe	4 Dyskowe	4 Dyskowe	4 Dyskowe
Integralny układ hamulcowy (IBS – Integral Braking System)		•	•	•	•
Hydrauliczny układ hamulcowy pod przyczepy		◊	◊	◊	◊
PODNOŚNIK HYDRAULICZNY					
4 funkcje podnośnika		•	•	•	•
Elektroniczna regulacja podnośnika (EHR)		•	•	•	•
Udźwig podnośnika z dwoma silownikami wspomagającymi	Kg	5 000	5 000	5 000	5 000
Wydajność pompy	L/Min	60 + 29,9	60 + 29,9	60 + 29,9	60 + 29,9
3-punktowy układ zawieszenia kat. 2		•	•	•	•
Ilość par wyjść hydrauliki zewnętrznej		3 • / 5 ◊	3 • / 5 ◊	3 • / 5 ◊	3 • / 5 ◊
Przedni podnośnik z WOM (udźwig podnośnika)	Kg	2500 ◊	2500 ◊	2500 ◊	2500 ◊
INSTALACJE					
Dwuobwodowa instalacja pneumatyczna		•	•	•	•
KABINA					
Kabina „DELUXE” z instalacją radiową		•	•	•	•
Klimatyzacja		•	•	•	•
Siedzenie pneumatyczne		•	•	•	•
WYPOSAŻENIE					
Maksymalnie 9 Obciążników przednich po 45 kg każdy		•	•	•	•
WYMIARY, CIĘŻARY I WAGI					
Opony przód		420/70R24	420/70R24	420/70R24	420/70R24
Opony tył		480/70R38	480/70R38	480/70R38	480/70R38
Długość (całkowita)	mm	4400	4400	4400	4400
Rozstaw osi	mm	2450	2450	2450	2450
Szerokość minimalna z błotnikami	mm	2346	2346	2346	2346
Wysokość (z kabiną)	mm	2740	2740	2740	2740
Prześwit	mm	420	420	420	420
Waga w stanie gotowym do jazdy (bez obciążników)	Kg	4800	4800	4800	4800

Legenda: • standard ◊ opcja

PRZEDSIĘBIORSTWO



Wylączny importer ciągników

11-200 Bartoszyce, Sędławki 24

tel.: 89 762-17-38

fax: 89 762-66-15

Magazyn części: tel. 89 762-17-39

<http://www.romanowski.pl>