

SILNIK (T3)

Perkins Tier 3 Direct-Injection		1103D-44T
Moc maksymalna (ISO)	KM/kW	83 / 61
Maksymalny moment obrotowy	Nm	352
Pojemność / Liczba cylindrów / Turbo / Aftercooler	cm ³	4400 / 4 / Turbo
Pojemność zbiornika paliwa	Litry	45

SPRZĘGŁO

Dwustopniowe sprzęgło suche (Średnica tarczy)		11"
---	--	-----

PRZEKŁADNIA

Speed Four + Overdrive + Mech.Rev.Shuttle: 24FWD+12REV (40 km/h)		○
Speed Four + Overdrive + Creeper + Mech.Rev.Shuttle: 32FWD+16REV		●
Elektrohydrauliczna blokada dyferencjału na tylny oś	●	—

WOM

Mechanicznie załączany		●
2 Prędkości Obr. 540/750		●
Moc na wałku WOM	KM/kW	70 / 51,5
Zależne prędkości wałka od prędkości jazdy ciągnika		●

PRZEDNIA OŚ NAPĘD 4WD

Automatyczne załączanie przedniej osi podczas hamowania	●	—
Przednie tarcze hamulcowe 4-Dyskowe w kąpieli olejowej	—	●
Maksymalny kąt skretu kół		55°
Elektro-hydraulicznie załączany napęd 4WD		●
Elektro-hydrauliczna blokada dyferencjału	—	●

UKŁAD HAMULCOWY

Tylnie tarcze hamulcowe w kąpieli olejowej powlekane grafitem		8 Dyskowe
Integralny układ hamulcowy (IBS – Integral Braking System)		●

PODNOŚNIK HYDRAULICZNY

Sterowanie mechaniczne		●
Sterowanie elektroniczne (tylko w wersji z kabiną)		○
Udźwиг podnośnika z dwoma siłownikami wspomagającymi	kg	2 600
Wydajność pompy	l/min	52,3+29,9
3-punktowy układ zawieszenia kat. 2		●
Regulacja hydrauliki podnośnika		●
Ilość par wyjść hydrauliki zewnętrznej		3 ● / 4 ○
Selektor przepływu		○
Potrójna pompa + 4 pary wyjść hydrauliki z przodu (szybko-sprzęgli) z prawej strony		○
2 dodatkowe wyjścia hydrauliczne z lewej strony		○

KABINA

Kabina Deluxe z instalacją radiową		●
Ogrzewanie / Wentylacja		●
Klimatyzacja		●

KOŁA I OPONY

Opony przód	7.50-16	280/70R16
Opony tył	12.4 R28	13.6 R24

WYPOSAŻENIE

Maksymalnie 4 Obciążniki przednie po 36 kg każdy		●
--	--	---

WYMIARY, CIĘŻARY I WAGI

Długość (całkowita)	mm	3932	
Rozstaw kół	mm	2130	
Wysokość (z kabiną)	mm	2370	2345
Wysokość (do ramy ochronnej)	mm	2280	2285
Prześwit	mm	330	260
Minimalna / Maksymalna szerokość całkowita	mm	1140 / 1377	1213 / 1313
CieŜar całkowity	Kg	2575	2665

Legenda: ● standard ○ opcja

PRZEDSIĘBIORSTWO

Wyłączny importer ciągników

11-200 Bartoszyce, Sędławki 24

tel.: 89 762-17-38

fax: 89 762-66-15

Magazyn części: tel. 89 762-17-39

<http://www.romanowski.pl>