

SILNIK (T3)

Yanmar Tier 3 Direct-Injection Engine		3TNV76-DVA
Moc Maxymalna (ISO)	KM/kW	26,2 / 19,2
Znamionowe obroty silnika	obr/min	3000/1'
Maksymalny moment obrotowy	Nm	67,8
Obroty silnika przy maksymalnym momencie obrotowym	obr/min	2000/1'
Pojemność silnika / Liczba cylindrów	cm³	1116 / 3
Średnica cylindra / skok	mm	76X82
Współczynnik kompresji		23,5:1
Chłodzenie cieczą		•
Filtr powietrza		Suchy
Pojemność zbiornika paliwa		26 L

SKRZYŃIA BIEGÓW

Typ		Hydrostatic
2 Zakresowa		•
Szybki zakres		18 Km/h FWD →0← 18 Km/h REV
Wolny zakres		8,5 Km/h FWD →0← 8,5 Km/h REV
Zasada jazdy na skrzyni Hydrostatycznej		2 pary stopek FWD/REV
Blokada tylnego dyferencjału		Elektro-hydrauliczna

Tylni WOM

Sprzęgło wielotarczowe chłodzone olejem		•
Włączany elektro-hydraulicznie		•
2 Prędkości Obr. 540/1000		•
1 3/8 (34,9 mm) wałek przegubowy z 6 wypustami		•

Przedni WOM

Mechanicznie załączany		○
1 Prędkość Obr. 1000 (odwrotne)		○
Ø 25 wałek przegubowy z 6 wypustami		○

PRZEDNIA OŚ / NAPĘD 4WD

Kąt skrętu kół		+ 9° - 9°
----------------	--	-----------

UKŁAD STERUJĄCY

Hydrauliczny		•
Promień skrętu		Po wewnątrz. – min. 1,40 m
Promień skrętu (Ogumienie typu GARDEN)		Po wewnątrz. – min. 2,60 m

UKŁAD HAMULCOWY

Mechaniczny		•
Tylne hamulce bębnowe		•

TYLNI PODNOŚNIK HYDRAULICZNY

Podnoszenie / Opuszczanie / Pozycja pływająca		•
3-punktowy układ zawieszenia		Kat. 1 ^a
Udźwig podnośnika	Kg	600
Wydajność pompy	L/Min	20
Maksymalne ciśnienie pracy	Bar	120
Ilość par wyjść hydrauliki zewnętrznej		2 (1/4)

PRZEDNI PODNOŚNIK (TUZ)

Podnoszenie / Opuszczanie / Pozycja pływająca		○
Udźwig podnośnika	Kg	300 ○
3-punktowy układ zawieszenia		○
Ilość par dodatkowych wyjść hydrauliki zewnętrznej		2 (1/4) ○

MIEJSCE OPERATORA

Obrotowa platforma sterująca (Czas przełożenia 3 sekundy)		•
Resorowane siedzenie		•
Analogowa tablica przyrządów		•
Regulowana kierownica		•
Składana rama ochronna		•

ZACZEP TRANSPORTOWY

Kategorii A1		•
--------------	--	---

WYMIARY, CIĘŻARY I WAGI (przy kołach 23x8.50-12 / 26x12.00-12)

Ciężar całkowity (Bez Kabiny / Z Kabiną)	Kg	800 / 900
Wysokość (z ramą ochronną)	mm	2010
Wysokość (z kabiną)	mm	1937
Wysokość (do tylnej ramy ochronnej)	mm	1400
Wysokość do kierownicy	mm	1180
Rozstaw osi	mm	1142
Długość (całkowita)	mm	2690
Prześwit	mm	190
Rozstaw kół osi – Przód (minimalna / maksymalna)	mm	794 / 860
Rozstaw kół osi – Tył (minimalna / maksymalna)	mm	781 / 893
Szerokość – Przód (minimalna / maksymalna)	mm	959 / 1076
Szerokość – Tył (minimalna / maksymalna)	mm	965 / 1219

KOŁA I OPONY (OPCJE) – TYP

Front / Rear 4WD – Rolnicze (duży protektor)		6.5/80-12 / 7.00-12
Front / Rear 4WD – Rolnicze (mały protektor)		23x8.50-12 / 26x12.00-12
Front / Rear 4WD – Trawnikowe (TURF)		220/60-12 / 26x12.00-12

Legenda: • standard ○ opcja



Obrotowy fotel z układem sterowania o 180°



Rodzaje ogumienia na życzenie

PRZÓD 6.5/80-12	PRZÓD 23x8.50-12	PRZÓD 220/60-12
TYŁ 7.00-12	TYŁ 26x12.00-12	TYŁ 26x12.00-12

PRZEDSIĘBIORSTWO



Wyłączny importer ciągników

11-200 Bartoszyce, Sędławki 24
tel.: 89 762-17-38
fax: 89 762-66-15
Magazyn części: tel. 89 762-17-39
<http://www.romanowski.pl>