



Podwozie

- prosta kompaktowa i mocna konstrukcja
- lakier poliestrowy piecowy z gruntem żywicowym
- śruby i nakrętki ze stali nierdzewnej

Oś

- opony 10.0/80-12 dla pojemności 1000 litrów i 265.50-15 dla pojemności 1500 i 2000 litrów

Zaczep

- regulacja wysokości i długości zaczepu
- trzypunktowy układ zawieszenia

Zbiornik

- zbiornik polietylenowy 1000, 1500 i 2000 l dla opryskiwaczy ciągnanych
- 400 i 600 l dla opryskiwaczy zawieszanych
- mieszadło hydrauliczne
- pływakowy wskaźnik poziomu cieczy ze skalą dla opryskiwacza ciąganego
- zbiornik do płukania o pojemności dla opryskiwaczy ciągnanych 51 l, dla opryskiwaczy zawieszanych 40 l

Pompa

- pompa dla opryskiwaczy ciągnanych 110 l/min, 50 bar przeponowo-tłokowa, dla opryskiwaczy zawieszanych 70 l/min, 70 bar przeponowo-tłokowa
- wał CV PTO

Regulacja

- REGULAIR pneumatyczny regulator ciśnienia, stałe ciśnienie. Sterowanie wewnątrz kabiny za pomocą drążka sterowniczego: ciśnienie, części wysięgnika, główny wyl/wł lub ręcznie
- dystrybucja za pomocą zaworów elektromagnetycznych Tecnomat

Dysze i uchwyty dysz

- 14 głowic dysz dwupalcowych rozpylających wielokierunkowych aluminiowych, z indywidualnym zamknięciem i zaworkami antykapiącymi

Wentylkator

- dla opryskiwaczy zawieszanych wentylator osiowy średnica 800 mm ze zmienną geometrią łopatek,

- dla opryskiwaczy ciągnanych o pojemności 1000 wentylator osiowy średnica 800 mm ze zmienną geometrią łopatek
- dla opryskiwaczy ciągnanych o pojemności 1500 i 2000 wentylator osiowy średnica 900 mm ze zmienną geometrią łopatek

Dodatkowe opcje

- zmienny rozpylacz
- kierunkowe okiennice
- długi deflektor zasięgu