

SILNIK (T3)

Perkins Tier 3 Direct-Injection Engine		1104D-44TA	1104D-44TA	1104D-44TA
Moc maksymalna (ISO)	KM/kW	102 / 75	110 / 81	126 / 92,5
Maksymalny moment obrotowy	Nm	416	439	490
Pojemność / Liczba cylindrów / Turbo / Aftercooler / Wtrysk	cm ³	4400 / 4 / T / A / MECH	4400 / 4 / T / A / MECH	4400 / 4 / T / A / ELEK
Elektroniczny wtrysk Common-Rail		-	-	•
Przyrost momentu obrotowego		27%	16%	24%
Pojemność zbiornika paliwa		196 l	196 l	196 l

PRZEKŁADNIA

Liczba biegów do przodu / wstecz (4 Powershift Speeds) (16FWD+12REV)		•	•	•
Liczba biegów do przodu / wstecz + biegi pełzające (4 Powershift Speeds) (32FWD+24REV)		○	○	○
Liczba biegów do przodu / wstecz (przekładnia Autospeed) (16FWD+13REV)		○	○	○
Bezsprzęgłowa zmiana kierunku jazdy		•	•	•
Elektrohydrauliczna blokada dyferencjału		•	•	•

WOM

Mokre sprzęgło wałka WOM		•	•	•
Elektrohydrauliczne załączanie		•	•	•
2 Prędkości Obr. 540/1000		•	•	•
Moc na wałku WOM	KM/kW	91,8 / 67,5	99 / 72,5	110 / 80,9

PRZEDNIA OŚ - NAPĘD 4WD

Oś sztywna		•	•	•
Amortyzacja Osi		-	-	○
Elektrohydrauliczne włączanie 4WD		•	•	•
Ograniczenie poślizgu		•	•	•
Minimalny promień skrętu	mm	4 340	4 340	4 340

UKŁAD HAMULCOWY

Tylne tarcze hamulcowe w kąpiel olejowej powlekane grafitem		•	•	•
Automatyczne wł. Napędu 4WD przy hamowaniu		•	•	•
Hamulce pneumatyczne		•	•	•

PODNOŚNIK HYDRAULICZNY

Elektroniczna regulacja podnośnika (EHR)		•	•	•
Udźwign podnośnika z dwoma silownikami wspomagającymi	Kg	5 871	5 871	5 871
Wydajność pompy	L/Min	109	109	109
3-punktowy układ zawieszenia kat.		III N	III N	III N
Ilość par wyjść hydraulicznych zewnętrznych		2 • / 3 ○	2 • / 3 ○	2 • / 3 ○
Przedni podnośnik z WOM (udźwign podnośnika)	Kg	2800 ○	2800 ○	2800 ○

INSTALACJE

Dwuobwodowa + jednoobwodowa instalacja pneumatyczna		•	•	•
---	--	---	---	---

KABINA

Kabina „DELUXE” z instalacją radiową		•	•	•
Kabina „DELUXE” z niskim profilem (LOW-PROFILE CAB)		○	○	○
Ogrzewanie / Wentylacja		•	•	•
Klimatyzacja		•	•	•
Siedzenie pneumatyczne		○	○	○

WYPOSAŻENIE

Maksymalnie 6 Obciążników przednich po 45kg każdy		•	•	•
---	--	---	---	---

WYMIARY, CIĘŻARY I WAGI

Opory przód		420/70R28	420/70R28	420/70R28
Opory tył		520/70R38	520/70R38	520/70R38
Długość (całkowita)	mm	4423	4423	4423
Rozstaw osi	mm	2517	2517	2517
Szerokość minimalna z błotnikami	mm	2300	2300	2300
Wysokość z kabiną DELUXE / LOW-PROFILE CAB	mm	2790 / 2590	2790 / 2590	2790 / 2590
Prześwit	mm	380	380	380
Waga w stanie gotowym do jazdy (bez obciążników)	Kg	5250	5250	5250

Legenda: • standard ○ opcja

PRZEDSIĘBIORSTWO**Wylączny importer ciągników**

11-200 Bartoszyce, Sędławkki 24

tel.: 89 762-17-38

fax: 89 762-66-15

Magazyn części: tel. 89 762-17-39

<http://www.romanowski.pl>